

## Bamboo Charcoal



特長・・・土を掘って窯を埋め込んだり、窯に土をかぶせたりは不要。  
 移動車台(オプション)を取付ければ、どこでも簡単に移動出来ます。  
 初心者でも、ガイドに従い楽しみながら炭焼きを味わえます。  
 趣味と実益を兼ねた利用も出来ます。設置に要する面積は2坪で可。  
 熱効率の良い窯内円柱状設計。木材でも使用可。

生活環境資材、住宅環境資材、農林・緑化園芸、水処理、畜産などで使用されています。

※日本竹炭竹酢液生産者協議会より

※1 特殊保温材を使用し製造する方法。

お問合せは  
フリーボイスまで

☎ 0120-963-166

ホームページ <http://www.nippo-co.com/>  
e-mail [info@nippo-co.com](mailto:info@nippo-co.com)



設置作業



竹を詰めた状態

## 使用方法

- ①竹準備 (孟宗・真竹 最低1ヶ月以上自然乾燥させた竹を窯の寸法より4センチ程少なめに切りそろえ、隙間なく窯を埋める)
  - ②点 火 (焚き口で割り箸などに火をつけ段々太目の薪を入れて窯を暖める。熱分解誘導)
  - ③竹酢採取(煙道温度80度になったら、150度に達するまでとる)
  - ④窯止め (煙切りの状態になったら、一端空気穴開く)
  - ⑤自然冷却(空気が窯に入らぬよう密閉した後約16時間後炭を取り出す)  
※点火から焼き上がりまでは大よそ8時間程度。
- 竹材：長さ40cm位に揃えたものを太さなどに応じ4～6分割(縦にナタで割る)  
窯の容量は約110ℓ、挿入する竹材は1回につき25～30kg。
  - 炭量：1回の焼きで取れる竹炭の量は、投入した量の40～60%。
  - 竹酢：竹酢液は1～1.5ℓ採取可能。

## 仕様内容

寸 法	520mm(直径)×520mm(長)
重 量	30kg
窯	窯容量:約110ℓ 開閉自在 空気調整穴付
煙 突	長さ3m 直径65mm ステンレス製 竹酢液採取口あり
窯 材 質	ステンレス製
保 温 材	特殊セラミック材使用(厚み50～100mm)

※特注で移動用台車があります。これに載せたままでも焼けます。  
移動する場合にそのまま動かさず、便利です。車移動も2人いれば楽々です。

- このカタログ掲載内容は2007年2月現在のものです。
- 仕様・外観は製品改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- カタログと実際の商品の色とは印刷インクの性質上多少異なる場合があります。



安全にお使い  
いただくために

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

### 販売代理店

**nippo** 株式会社ニッポー

- 本 社 〒332-0015 埼玉県川口市川口2丁目13番20号 電話 048-255-0066
- 名古屋営業所 〒454-0806 名古屋市中川区澄池町9番12号 電話 052-361-8123
- 大阪営業所 〒530-0014 大阪市北区鶴野町4番 コーポ野村梅田A-223 電話 06-6375-2201
- 島根営業所 〒699-1822 島根県仁多郡奥出雲町下横田750番1号 電話 0854-52-2478
- ホームページ <http://www.nippo-co.com/>
- お問い合わせ フリーボイス 0120-963-166 e-mail [info@nippo-co.com](mailto:info@nippo-co.com)

### 製造元

株式会社日本分離

- 本 社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-2-8 高橋ビル
- 分 室 〒332-0023 埼玉県川口市飯塚2-8-49